



Generische Programmierung (Spezielle Kapitel der praktischen Informatik)

WS 2008 /2009 – Übungsblatt 3

12. November 2008

Abgabe: bis 19. November 2008 an
gcaltavu@studs.math.uni-wuppertal.de

Aufgabe 1. *Name mangling*

Im Artikel „Calling conventions for different C++ compilers and operating systems“

(http://www.agner.org/optimize/calling_conventions.pdf)

wird das „name mangling“ der gängigen C++-Compiler beschrieben.

Wozu wird es benötigt? Schreiben Sie ein Programm mit vierfach überladener Funktion, erzeugen Sie dessen Objektdatei und sehen Sie sich die entstandenen „mangled names“ an (Hinweis: benutze `nm`).

Warum kann in C++ der Typ des Funktionsergebnisses nicht zur Unterscheidung weiterer überladener Funktionsvarianten benutzt werden?

Welche Abkürzungen werden im GNU3-Mangling für die C++-Operatoren (Tabelle 17 des obigen Artikels) benutzt?

Aufgabe 2. *Überladene C++-Funktionen*

Erzeugen Sie mit Hilfe einer Template-Funktion (z.B. Aufgabe 1 von Übungsblatt 2) mehrere überladene Funktionen und benutzen Sie sie in einem Testrahmenprogramm.

Betrachten Sie mit Hilfe von `nm`, welche Inkarnationen genau erzeugt wurden (benutzen Sie `c++filt` zum Demanglen).

Wie können Sie die Inkarnation weiterer Varianten der Template-Funktion erzwingen?

Aufgabe 3. *ar*

[http://man.cx/ar\(1\)/de](http://man.cx/ar(1)/de)

Mit Hilfe des Unix/Linux-Tools `ar` können Sie Sammlungen von Objektdateien (`*.o`) erzeugen und modifizieren:

```
ar rc libperson.a person.o
```

erzeugt zum Beispiel die statische Bibliothek `libperson.a` mit der Objektdatei `person.o` als Inhalt.

Wozu und wie wird `libperson.a` benutzt?

Schreiben Sie kurze Benutzungsanleitungen (Fallstudien) über den Umgang mit statischen Bibliotheken: Hinzufügen einer neuen Objektdatei, ersetzen einer aktualisierten Objektdatei, Extraktion einer Objektdatei, ...

Aufgabe 4. **.a-Format*

[http://de.wikipedia.org/wiki/Ar_\(Unix\)](http://de.wikipedia.org/wiki/Ar_(Unix))

beschreibt im Abschnitt Dateiformat den Aufbau von `*.a`-Archiven. Welche Einschränkungen gibt es für statische Bibliotheken wegen dieses recht primitiven Dateiformats?

Wo werden statische Bibliotheken in aktuellen Linux/Unix-Betriebssystemen noch benutzt?